

TEMAT: Zmiana ogrodzenia w leśnictwie szkółkarsko –
selekcyjnym w Dąbrowie gmina Sieradz

INWESTOR: Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12
98-270 Złoczew

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo szkółkarsko selekcyjne w
Dąbrowie gmina Sieradz dz. nr ew 294;
295; 296; 297/2; 757

STADIUM: Projekt techniczny

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt zmiany ogrodzenia

BRANŻA	<i>AUTOR OPRACOWANIA</i>	NR UPR. BUD.	PODPIS
KONSTRUKCJA	mgr inż. Wiesław Olczyk	76/01/WŁ	

Sieradz, maj 2021

S P I S T R E Ś C I

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu	str. 3
2. Opis robót	str. 4
3. Schemat rozmieszczenia ogrodzenia	str. 5

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 i pomiar w terenie.

Inwestor: Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12 98-200 Sieradz

Adres inwestycji: Dąbrowa - Budziczna 2a gmina Sieradz

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje działki inwestora nr ew. 360 położoną w miejscowości Stolec gmina Złoczew Działka położona na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Złoczew w miejscowości Budziczna 2a na działce nr ew. 294; 295; 296; 297/2; 757 Na działkach znajduje się Leśnictwo szkółkarsko - selekcyjne, do której prowadzi dojazd drogą gruntową .

1.1. Dane ogólne projektowanego budynku :

Na przedmiotowej działce inwestor zamierza wymienić ogrodzenie po istniejącym śladzie starego ogrodzenia

1.2. Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowana istniejąca	- 217,31 m ²
Powierzchnia placów utwardzonych istniejąca	- 87,84 m ²

2. Opis robót

Wymiana ogrodzenia polegać będzie na rozbiórce istniejącego ogrodzenia z siatki na słupach stalowych oraz montaż nowego po śladzie starego

Nowe ogrodzenie z paneli zgrzewanych od strony drogi dojazdowej do Leśnictwa z paneli 3D wysokość panela 150 cm grubość drutu 5,0 mm, deska cokołowa 30 cm.

Pozostałe ogrodzenie z siatki na słupach stalowych z cokołem z deski betonowej.

Wysokość całkowita ogrodzenia 180 cm.

W obrębie zbiorników na długości ~98,00 mb ogrodzenie wysokości 218cm.

Pod cokół z deski betonowej należy wykonać podwalinę z chudego betonu C8/10 na głębokość min 35 cm.

W ramach inwestycji przewidziano także dostawę i montaż bramy szerokości 5,00 mb rozsuwanej automatycznie z kształtowników stalowych oraz remont trzech bram polegający na ich czyszczeniu, malowaniu i regulacji. W miejscu istniejącej furtki należy wykonać nową furtkę z domofonem o konstrukcji takiej jak brama wjazdowa. Przewidziano także ogrodzenie studni z panela $h=120$ cm z deską 30 cm i furtkę otwieraną na ramie stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym i uzupełnienie ogrodzenia w leśniczówce Dąbrowa ($h=120 + 30$ deska).

Kolor Paneli RAL 8017 zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Wszelkie zmiany i niejasności należy konsultować i zamawiającym i użytkownikiem.